

*SuperLandy*  
**CX1800**  
HYDRAULIC CRAWLER CRANE

**S**pecifications

---

仕 様

---

HITACHI

装備品一覧

〈本体基本装備品〉

- 下部走行体**
- ・ショベル式足回り (1.150mmシュー)
  - ・本体ジャッキアップ装置 (シリンダ4本)
  - ・サイドフレーム伸縮シリンダ (2本)
  - ・水泡式水準器

上部旋回体

- ・前照灯 (2灯)
- ・バックミラー (旋回体左右)
- ・起伏ドラム確認ミラー
- ・集中給脂装置 (Aフレームハンガリング、旋回輪用)
- ・燃料給油装置 (電動式)
- ・アンダーカバー (ベッド下面)
- ・キャブ昇降ステップ
- ・右側建屋梯子
- ・ブームフートピン着脱装置
- ・巻上、起伏独立微速制御装置
- ・旋回定速制御装置
- ・旋回周速制限装置
- ・ドラム回転感知装置
- ・67.1tカウンタウエイト
- ・付属工具

(キャブ)

- ・間欠ワイパー (前面窓、天窗)
- ・ウインドウオッシャ (前面窓、天窗)
- ・ロール式サンシェード (天窗)
- ・サンバイザー
- ・フロアマット
- ・室内灯
- ・エアコンディショナ
- ・時計付オートチューニング AM/FMラジオ
- ・シガーライター
- ・灰皿
- ・ブレーキモード切替スイッチ (キースイッチ付)
- ・電動式チルトスタンド

安全装備品

- ・旋回ロック
- ・爪式ドラムロック (主巻、補巻、ブーム起伏)
- ・音声警報装置
- ・ブレーキ掛け忘れ防止装置
- ・ロックレバー
- ・始業点検モニター

〈フロント別基本装備品〉

クレーン仕様

- ・18m基本ブーム (下: 7.5m, 上: 10.5m)
- ・ブームストップ
- ・ブーム角度計
- ・180tフック
- ・主巻ロープ (φ28mm×370m)
- ・ブーム起伏ロープ (φ22mm×350m)
- ・モーメントリミッタ
- ・過巻防止装置 (主巻フック、ブーム起伏、極限)

フルラフティングタワークレーン仕様

- ・57mタワーブーム (下: 7.5m/3m×2/6m×2/9m×3/上: 3m+1.5m) (最長タワー57m時の装着タワージブは49mまで)
- ・49mタワージブ (下: 6.5m/3m×1/6m×1/9m×3/上: 6.5m)
- ・タワーストップ
- ・タワーブーム角度計
- ・25tフック
- ・主巻ロープ (φ28mm×370mm)
- ・タワージブ起伏ロープ (φ28mm×250m)
- ・タワー起伏ロープ (φ22mm×350m)
- ・モーメントリミッタ
- ・ジブ連結装置状態表示ランプ
- ・過巻防止装置 (フック、タワー、タワージブ、極限)
- ・風速計
- ・水泡式水準器 (運転室)

コラムシェル仕様

- ・18m基本ブーム (下: 7.5m, 上: 10.5m)
- ・ブームストップ
- ・ブーム角度計
- ・閉鎖ロープ (φ28mm×120m) ※
- ・支持ロープ (φ28mm×110m) ※
- ・油圧式タグライン (φ10mm×55m付)
- ・ブーム起伏ロープ (φ22mm×350m)
- ※閉鎖・支持ロープ長さはブーム長さ33m、掘削深さ12mを基準としています。

■基本装備・オプション一覧

○: 基本装備 ●: オプション - 設定なし

項目	クローラクレーン	フルラフティングタワー	コラムシェル
上部旋回体			
リール・ブーム・ドラム冷却クーラ	●	●	-
サイドステップ (手すり付き)	●	●	●
サイドステップ (手すり無し折りたたみ式)	●	●	●
主・補巻レバー、ブレーキペダル入れ替え	●	●	●
Aフレーム昇降装置	○	○	○
ブームフートピン着脱装置	○	○	○
キャブ			
消火器	●	●	●
拡声器	●	●	●
AM/FMラジオ	○	○	○
扇風機	●	●	●
開閉・支持ロープ外れ止め装置	-	-	●
モーメントリミッタ解除警告灯	●	●	-
点灯式航空障害灯	●	●	-
点滅式航空障害灯	●	●	-
風速計	●	○	-
無線通話装置 (1対2)	●	●	●
無線通話装置 (1対1)	●	●	●
天窓ガード	●	●	●
TVモニター	●	●	●
水泡式水準器 (運転室内)	●	○	-
クレーン			
37m基本ジブAss'y (内訳) ・13m基本ジブ (ジブマスト、3mジブ継ぎブーム含む) ・補巻ロープ (φ28mm×230m) *4 ・13tフック ・6mジブ継ぎブーム×4本	●	● *2, *4	-
2本掛用補巻ロープ (φ28mm×300m) *4	●	-	-
補助ジブAss'y (内訳) ・補助ジブ単体 *2, *3 ・補巻ロープ (φ28mm×300m) *2 ・13tフック	●	● *2	-
クレーン専用部品一式 「10.5m上ブーム、180tフック、ブームストップ、主巻フック過巻防止装置、ブームマスト、12m継ぎブーム×2本」	-	●	-
ブームマスト	● *5	● *1, *5	-
台船上搭載クレーン用品 (モーメントリミッタカセット、運転室内荷重銘板: 変更検査に伴い必要になります)	●	-	-
ブーム背面ガード; 18m基本ブーム用 (アルミ式、スタンション付、親綱付) (内訳) ・背面ガード (アルミ式、スタンション付) ・親綱 (φ16mm×30m) *親綱必要本数目安: 1本でブーム長さ27mまで 2本でブーム長さ57mまで 3本で最長ブーム長さ87mまで	●	●	●
上ブーム下面パッファ (角材7本)	●	●	●
180tフック (14本掛)	○	● *1	-
100tフック (8本掛)	●	●	-
60tフック (5本掛)	●	●	-
25tフック (2本掛)	●	○	-
13tフック (1本掛)	●	●	-
3m 継ぎブーム (A)	●	○	●
3m 継ぎブーム (B)	●	○	-
6m 継ぎブーム	●	○	●
9m 継ぎブーム	●	○	●
12m 継ぎブーム	●	● *1	-
コラムシェル			
2.5m <sup>3</sup> コラムシェルバケット	-	-	●
補巻用ドラム冷却クーラ	-	-	●
油圧式タグライン (φ10mm×55mロープ付)	-	-	○
閉鎖・支持ロープ (φ28mm×120m、φ28mm×110m)	-	-	○
閉鎖・支持ロープ外れ止め装置	-	-	○

(注) 1. クレーン専用部品に含まれています。  
2. クレーン専用部品を購入することで追加可能な用品です。  
3. ジブAss'yと同時に購入される場合は、フック、ワイヤロープなどの共通部品を除く本用品を追加します。  
4. クレーンジブ用補巻ロープは、1本掛け仕様用長さを基準としています。  
2本掛け仕様用ロープ長さは、φ28mm×300mです。別途必要になります。  
5. ブーム長さ66m以上に必要です。