

SuperLandy
CX2000
HYDRAULIC CRAWLER CRANE

Specifications

仕 様

HITACHI

■基本装備・オプション一覧

○：基本装備 ●：オプション ー：設定なし

項目	クローラクレーン	フルラフティングタワー
上部旋回体		
リービングウインチ (内 訳) ・リービングウインチ (タグライン兼用) ・φ10mm×220mロープ ・ロープジョイント ・ブーム下面ガイドローラ	●	●
サイドステップ(手すり付き)	●	●
サイドステップ(手すり無し折りたたみ式)	●	●
主・補巻レバー、ブレーキペダル入れ替え	●	●
Aフレーム昇降装置	○	○
ブームフットピン着脱装置	○	○
キャブ		
消火器	●	●
拡声器	●	●
AM/FMラジオ	○	○
扇風機	●	●
安全装備品		
モーメントリミッタ解除警告灯	●	●
点灯式航空障害灯	●	●
点滅式航空障害灯	●	●
風速計	●	○
無線通話装置(1対2)	●	●
無線通話装置(1対1)	●	●
天窓ガード	●	●
TVモニター	●	●
水泡式水準器(運転室内)	●	○
マルチディスプレイ	○	○
クレーン・タワー		
37m基本ジブAss'y (内 訳) ・13m基本ジブ(ジブマスト、3mジブ継ぎブーム含む) ・補巻ロープ(φ28mm×230m) *4 ・13tフック ・6mジブ継ぎブーム×4本	●	● *2、*4
2本掛け用補巻ロープ(φ28mm×300m) *4	●	—
補助ジブAss'y (内 訳) ・補助ジブ単体 *2、*3 ・補巻ロープ(φ28mm×190m) *2 ・13tフック	●	● *2
クレーン専用部品一式 「10.5m上ブーム、200tフック、ブームストップ、主巻フック過巻防止装置、 ブームマスト、中間支持用品、12m継ぎブーム×2本」	—	●
ブームマスト	● *5	● *1、*5
中間支持用品	● *6	● *1、*6
台船上搭載クレーン用品 (モーメントリミッタカセット、運転室内荷重銘板：変更検査に伴い必要になります)	●	—
ブーム背面ガード：18m基本ブーム用(アルミ式、スタンション付、親綱付) (内 訳) ・背面ガード(アルミ式、スタンション付) ・親綱(φ16mm×30m) *親綱必要本数目安： 1本でブーム長さ27mまで 2本でブーム長さ57mまで 3本で最長ブーム長さ90mまで	●	●
上ブーム下面バッファ(角材7本)	●	● *2
継ぎブーム・フック類		
200tフック(16本掛)	○	● *1
100tフック(8本掛)	●	● *2
60tフック(5本掛)	●	● *2
25tフック(2本掛)	●	○
13tフック(1本掛)	●	●
3m 継ぎブーム(A)	●	○
3m 継ぎブーム(B)	●	○
6m 継ぎブーム	●	○
9m 継ぎブーム(A)	●	○
9m 継ぎブーム(B) *6	● *6	○
12m 継ぎブーム	●	● *1

- (注) 1. クレーン専用部品に含まれています。
2. クレーン専用部品を購入することで追加可能な用品です。
3. ジブAss'yと同時に購入される場合は、フック、ワイヤロープなどの共通部品を除く本用品を追加します。
4. クレーンジブ用補巻ロープは、1本掛け仕様用長さを基準としています。
2本掛け仕様用ロープ長さは、φ28mm×300mです。別途必要になります。
5. ブーム長さ66m以上に必要です。
6. 最長ブーム長さ90mに必要です。