

SuperLandy
CX500
HYDRAULIC CRAWLER CRANE

Specifications

仕 様

HITACHI

装備品一覧

〈本体基本装備品〉

下部走行体	
・ショベル式足廻り(760mmシュー)	・サイドフレーム伸縮シリンドラ(1本)
上部旋回体	
・前照灯(2灯)	・キャブ昇降ステップ
・バックミラー(旋回体左右)	・超微速制御装置
・起伏ドラム確認ミラー	・ドラム回転感知装置
・集中給脂装置(A7フレームハンガリング、旋回輪用)	・16.9tカウンタウエイト
・燃料給油装置(電動式)	・付属工具
・アンダーカバー(ベッド下面)	
(キャブ)	
・間欠ワイパー(前面窓、天窗)	・時計付オートチューニングAMラジオ
・ウインドウォッシャー(前面窓、天窗)	・シガレットライター
・ロール式サンシェード(天窗)	・灰皿
・サンバイザー	・ブレーキモード切替スイッチ(インターロック付)
・フロアマット	・作業モード切替スイッチ(インターロック付)
・室内灯	・電動式チルトスタンド
・エアコン	
安全装置	
・旋回ロック	・ブレーキ掛け忘れ防止装置
・爪式ドラムロック(主巻、補巻、ブーム起伏)	・ゲート式ロックレバー
・音声警報装置	・始業安全点検モニター

〈フロント別基本装備品〉

クレーン仕様	
・10m基本ブーム(下:5m、上:5m)	・主巻ロープ(XPロープφ22mm×185m)
・ブームストップ	・ブーム起伏ロープ(φ16mm×135m)
・ブーム角度計	・モーメントリミッタ
・50tフック	・過巻防止装置(主巻フック、ブーム起伏、第二)

●基本装備・オプション一覧 I

クレーン、タワーフロント用品	クローラークレーン	フルラフティングタワー	クラムシェル	リフティングマグネット	荷役バケット
50tフック(8本掛)	○	● *1		○ *4	
30tフック(5本掛)	●	● *2		● *4	
15tフック(3本掛)	●	○		● *5	
6.5tフック(1本掛)	●	●			
継ぎブーム 3m	●	○	●		
継ぎブーム 6m	●	○	●		
継ぎブーム 9m	●	●	●		
継ぎブーム 9m(B)(ジブ仕様追加の時に構成します)	●	○			
主巻ロープ(XPロープ φ22mm×185m)	○	●		●	
主巻ロープ(モノロープ EP φ22mm×185m)	●	○ 215m			
6mジブ Ass'y 「6m基本ジブ、補巻フック過巻防止装置、ジブマスト、補巻ロープ(XPロープ φ22mm×120m)、6.5tフック」	●	● *2			
継ぎジブ 3m	●	● *2			
補巻ロープ(XPロープ φ22mm×120m)	●	● *2			
補助ジブ Ass'y 「補助ジブ、補助ジブフック過巻防止装置、補助ジブロープ(XPロープ φ22mm×120m)、6.5tフック」	●	● *2			
補助ジブ単体(補助ジブ、補助ジブフック過巻防止装置)	●	● *2、*3			
クレーン専用部品一式 「5m上ブーム、50tフック、ブームストップ、主巻フック過巻防止装置」		●			
上ブーム下面バッファ(合板)	●	●	●	●	●
上ブーム下面バッファ(角材)	●	●	●	●	●
ブーム歩み板及び手すり	●	●			

〈注〉 *1. クレーン専用部品に含まれています。
 *2. クレーン専用部品を購入することで追加可能な用品です。
 *3. ジブ Ass'y と同時に購入される場合は、フック、ワイヤロープ等共通部品を除く本用品を追加します。

フルラフティングタワークレーン仕様

・40m タワーブーム (下:5m/1.5m×2/3m×1/6m×3/9m×1/上:2m) (最長タワー40m時の装着タワージブは25mまで)	・タワー起伏ロープ(φ22mm×145m)
・28mタワージブ(下:5m/3m×2/6m×2/上:5m)	・タワー起伏ロープ(φ16mm×150m)
・タワーストップ	・モーメントリミッタ
・タワーブーム角度計	・過巻防止装置(フック、タワー、タワージブ、第二)
・15tフック	・風速計
・主巻ロープ(モノロープEPφ22mm×215m)	・水泡式水準器
	・タワー組立用枕(タワー高さ31m以上に使用)

クラムシェル仕様

・10m基本ブーム(下:5m、上:5m)	・支持ロープ(ファイラロープφ22mm×60m)*
・ブームストップ	・油圧式タグライン(φ10mm×45mロープ付)、 ブーム起伏ロープ(φ16mm×135m)
・ブーム角度計	・モーメントリミッタ
・開閉・支持ロープ外れ防止装置(パイプブーム用)	※開閉・支持ロープ長さはブーム長さ19m、 掘削深さ12mを基準としています。
・開閉ロープ(ファイラロープφ22mm×67m)*	

リフティングマグネット仕様

・13m基本アングルブーム (下:6.5m、上:6.5m、広角シブ(ブームポイント2車付))	・ブーム起伏ロープ(φ16mm×135m)
・ブームストップ	・巻上ロープ外れ防止装置(アングルブーム用)
・ブーム角度計	・油圧式タグライン(φ10mm×45mロープ付)
・50tフック(フック回り止め付)	・モーメントリミッタ
・巻上ロープ(φ22mm×185m)	・過巻防止装置(フック、ブーム起伏、第二)

荷役バケット仕様

・13m基本アングルブーム (下:6.5m、上:6.5m、広角シブ(ブームポイント2車付))	・支持ロープ(ファイラロープφ22mm×60m)*
・ブームストップ	・油圧式タグライン(φ10mm×45mロープ付)
・ブーム角度計	・ブーム起伏ロープ(φ16mm×135m)
・開閉・支持ロープ外れ防止装置(アングルブーム用)	・モーメントリミッタ
・開閉ロープ(ファイラロープφ22mm×67m)*	※開閉・支持ロープ長さはブーム長さ19m、 掘削深さ12mを基準としています。

●安全装置・その他

○:基本装備 ●:オプション

安全装置・その他	クローラークレーン	フルラフティングタワー	クラムシェル	リフティングマグネット	荷役バケット
モーメントリミット外部表示灯	●	●		●	●
点灯式航空障害灯		●			
風速計	●	○			
無線通話装置(1対2)	●	●	●	●	●
無線通話装置(1対1)	●	●	●	●	●
第3ドラム(フリーフォールタイプ、ロープ不付)	●				
第3ドラム用ロープ(XPロープ φ16mm×100m)	●				
第3ドラム用ロープ(XPロープ φ20mm×100m)	●				
懸垂リダ用油圧源	●				
主・補巻レバー、ブレーキペダル入れ替え	●	●	●	●	●
消火器	●	●	●	●	●
拡声器	●	●	●	●	●
水泡式水準器(運転室内に設置)	●	○			
天窗ガード	●	●	●	●	●
サイドウォーク(折り畳み式)	●	●	●	●	●
台船上搭載クレーン用品 (モーメントリミッタセット、運転室内荷動銘板:変更検査に伴い必要となります)	●				
小旋回用カウンタウエイト(2枚構成)	●	●	●	●	●

●基本装備・オプション一覧 II

○:基本装備 ●:オプション

バケット、リフマク用品	クローラークレーン	フルラフティングタワー	クラムシェル	リフティングマグネット	荷役バケット
0.8m ³ クラムシェルバケット			●		
1.0m ³ クラムシェルバケット			●		
1.2m ³ クラムシェルバケット			●		
1.6m ³ グラブバケット(砂利荷役用)					●
3.0m ³ グラブバケット(石炭積込用)					●
0.7m ³ ポリッパバケット(岩石積込用)					●
φ1,800mmリフマク単体				●	
φ1,800mmリフマク用電装品				●	
φ1,500mmリフマク単体				●	
φ1,500mmリフマク用電装品				●	
アングル継ぎブーム 3m				●	●
アングル継ぎブーム 6m				●	●
補巻用ドラムクーラ	●		●	●	●
油圧式タグライン	●		○	○	○
開閉・支持ロープ			○		○
下限リミッター					●
開閉・支持ロープ外れ止め装置(パイプブーム用)			○		
開閉・支持ロープ外れ止め装置(アングルブーム用)					○
巻上ロープ外れ止め装置(アングルブーム用)				○	