

S SPECIFICATION

■主要仕様(SC500-2)

項目	クレーン(標準ブーム)	クレーン(ショートブーム)	タワー
最大吊上荷重	50t×3.7m	50t×3.7m	11.4t×10.0m
基本ブーム長さ	12.20m	9.80m	-
最長ブーム長さ	51.80m	43.35m	-
ジブ長さ	6.10m~15.25m	6.10m~15.25m	-
ブーム+ジブ	42.65m+15.25m	40.30m+15.25m	-
タワー高さ	-	-	20.85m~39.15m
タワージブ長さ	-	-	16.00m~28.00m
タワー+ジブ最長	-	-	39.15m+25.00m
フロント・リヤドラム巻上/下ロープ速度	100~3.5m/min	100~3.5m/min	100~3.5m/min
ブーム巻上/下ロープ速度	62~4m/min	62~4m/min	-
タワージブ巻上/下ロープ速度	-	-	60~4m/min
タワー巻上/下ロープ速度	-	-	62~4m/min
旋回速度	4.3rpm、4.3/1.2rpm(オプション)		
走行速度	2.1/1.6km/h		
エンジン型式	日野H07CTディーゼルエンジン		
定格出力	180ps/2,100rpm		
登坂能力	22° (40%)		
接地圧(760mmシュー付)	0.65kg/cm ²		0.73kg/cm ²
全装備重量	51.7t(基本ブーム時)	51.3t(基本ブーム時)	57.6t(タワー+ジブ最長時)

■標準装備品

- 本体
- グリップコントローラ
 - 標準工具・工具箱
 - 電動燃料ポンプ
 - バックミラー(左・右)
 - フートスロットル
 - ウインドウォッシュ付ワイパ(前窓・天窓)
- 室内
- AM/FM時計付ラジオ
 - サンバイザー
 - サンシェード(上・後)
 - フロアマット(モケット・ゴム)
 - カップキーホ
 - 灰皿・シガーライタ
 - ブックホルダー
 - アンダーボックス
 - 収納箱
 - エアコン(デフロスタ付)
- 安全装置
- ボイスアラーム
 - 旋回警報
 - 走行警報
 - ゲートロック
 - 個別レバーロック
 - 過俯仰二重安全装置
 - サービスモニタ
 - 揚程計
 - 水準器

■基本寸法図(単位: mm)

