

# 標準・オプション一覧表「クレーン仕様」

## ■標準装備品

### 本 体

S Cコントローラ  
標準工具・工具箱  
電動燃料ポンプ  
バックミラー(右・左)  
フートスロットル  
ウインドウォッシュ付ワイパ(前窓・天窓)  
ロー昇降ステップ  
前照灯  
マイク&スピーカ  
標準予備品

### 室 内

A M/F M時計付ラジオ  
サンバイザ  
サンシェード(上・後)  
フロアマット(モケット・ゴム)  
カップキーパ  
灰皿・シガライタ  
ブックホルダー  
アンダーボックス  
収納棚  
エアコン(デフロスタ付)

### 安全装置

ボイスアラーム  
旋回警報  
走行警報  
ゲートロック  
個別レバーロック  
過俯仰二重安全装置  
サービスモニタ  
揚程計  
水準器  
負荷率 & 安全装置解除表示灯  
吊り荷瞬時落下防止装置

## ■オプション

### 本 体

キャブ昇降ステップ  
キャットウォーク(右)  
キャットウォーク(左)  
第3ドラムユニット  
第3ドラムロープ  
ドラムロープ押え(フロント、リヤ、第3)  
油圧タグライン  
旋回サービスペレーキ  
速度バラサ  
旋回定速制御  
カウンタウエイト自力脱着装置  
ドラムミラー  
ストンガード(オペレータキャブ)  
ドラムライト  
標識灯(輸送用)  
航空障害灯  
旋回 & 走行音声警報  
消火器  
ユーザ銘板(差込式)  
補助ウインチ  
風速計

### アタッチメント

3.05mエクステンションブーム  
6.10mエクステンションブーム  
ショートジブ  
補助ジブ  
3.05mジブエクステンション  
35tフック(3車)  
15tフック(1車)  
5.8tフック(玉)  
スカイウォーク  
ブームトッププロテクタ  
ユーザ銘板(ブームトップ)

## 本体・アタッチメント分解輸送重量

### ■標準/ショートブーム仕様

名 称 (主要構成部品)	寸 法(mm)		重量(kg)
	長 さ	幅 × 高 さ	
本 体(ボトム付)	標 準	11,900×3,300×3,100	33,800
	ショート	10,800×3,300×3,100	33,600
本 体(ブライドル無)		6,630×3,300×3,100	32,000
カウンタウエイト A		3,280× 855× 880	8,600
カウンタウエイト B		3,280× 855× 965	8,600
ボトムブーム (バックストップ/ブライドル付)	標 準	6,240×1,430×1,600	1,450
	ショート	5,150×1,430×1,600	1,160
トップブーム (支持ケーブル付)	標 準	6,440×1,350×1,290	980
	ショート	5,150×1,350×1,290	880
3 m中間ブーム(支持ケーブル付)		3,140×1,355×1,440	320
6 m中間ブーム(支持ケーブル付)		6,190×1,355×1,440	520
ボトムジブ(ジブストラット付)		3,180× 890× 840	260
トップジブ(基本支持ケーブル付)		3,360× 650× 630	160
3 m中間ジブ(支持ケーブル付)		3,110× 660× 560	90
ショートジブ		1,250× 780× 580	200
50tフック(両カギ)		1,640× 700× 430	750
35tフック		1,560× 640× 370	500
15tフック		1,420× 640× 330	350
5.8tフック		670× 250	120

### ■ラフィングタワー仕様

名 称 (主要構成部品)	寸 法(mm)		重量(kg)
	長 さ	幅 × 高 さ	
1.5m中間ブーム(タワージブ/ブライドル付)		1,620×1,355×1,520	380
6 m中間ブーム(ラグ付/支持ケーブル付)		6,190×1,355×1,440	520
6 m中間ブーム(ラグ無/支持ケーブル付)		6,190×1,355×1,290	510
6 m中間ブーム(エキスパンダ付)		6,190×1,355×1,440	600
タワーヘッド		2,060×1,510×1,550	420
ローラブラケット		2,340× 720×1,005	170
タワージブボトム(バックストップ付)		6,060×1,330× 780	400
タワージブトップ(支持ケーブル付)		5,010× 770× 780	580
タワージブベイル		1,440×1,255× 340	370
3 m中間タワージブ(支持ケーブル付)		3,075× 775× 775	160
扇形ポスト		4,200×1,530× 800	660