

# 標準・オプション一覧表「クレーン仕様」

## ■標準装備品

### 本 体

S Cコントローラ  
標準工具・工具箱  
電動燃料ポンプ  
バックミラー(右・左)  
フートスロットル  
ウインドウォッシュ付ワイパ(前窓・天窓)  
ロー昇降ステップ  
前照灯  
マイク&スピーカ  
標準予備品

### 室 内

A M / F M時計付ラジオ  
サンバイザ  
サンシェード(上・後)  
フロアマット(モケット・ゴム)  
カップキーバ  
灰皿・シガライタ  
ブックホルダー  
アンダーボックス  
収納棚  
エアコン(デフロスタ付)

### 安全装置

ボイスアラーム  
旋回警報  
走行警報  
ゲートロック  
個別レバーロック  
過俯仰二重安全装置  
サービスマニタ  
揚程計  
水準器  
負荷率 & 安全装置解除表示灯  
吊り荷瞬時落下防止装置

## ■オプション

### 本 体

キャブ昇降ステップ  
キャットウォーク(右)  
キャットウォーク(左)  
第3ドラムユニット  
第3ドラムロープ  
ドラムロープ押え(フロント、リヤ、第3)  
油圧タグライン  
旋回サービブレーキ  
速度バラサ  
旋回定速制御  
カウンタウエイト自力脱着装置  
ドラムミラー  
ストンガード(オペレータキャブ)  
ドラムライト  
標識灯(輸送用)  
航空障害灯  
旋回音声警報  
消火器  
ユーザ銘板(差込式)  
アッパージャッキ & スリング(分解用)  
補助ウインチ  
風速計

### アタッチメント

3.05mエクステンションブーム  
6.10mエクステンションブーム  
ショートジブ  
補助ジブ  
4.55mジブエクステンション  
35tフック(1車)  
20tフック(3車)  
6.5tフック(5)  
スカイウォーク  
ブームトッププロテクタ  
ユーザ銘板(ブームトップ)

## 本体・アタッチメント分解輸送重量

### ■標準/ショートブーム仕様

名 称 (主要構成部品)	寸 法(mm)		重量(kg)
	長 さ × 幅 × 高 さ		
本 体(ボトム付)	標 準	11,950 × 3,280 × 2,730	22,800
	ショ ー ト	10,300 × 3,280 × 2,730	22,400
本 体(ブライドル無)		5,400 × 3,280 × 2,730	21,100
カウンタウエイト A		2,720 × 785 × 810	8,000
カウンタウエイト B		3,280 × 1,070 × 1,010	8,000
カウンタウエイト C		3,280 × 1,070 × 695	8,400
補助ウエイト		1,330 × 195 × 515	700
サイドフレーム(1個)		6,030 × 860 × 1,015	8,000
フロントジャッキ		1,855 × 885 × 1,405	840
リヤジャッキ		4,690 × 375 × 1,130	1,290
ボトムブーム (バックストップ/ブライドル付)	標 準	6,240 × 1,430 × 1,700	1,750
	ショ ー ト	5,225 × 1,505 × 1,780	1,300
トップブーム (支持ケーブル付)	標 準	6,530 × 1,475 × 1,470	1,190
	ショ ー ト	5,005 × 1,475 × 1,470	1,210
3 m中間ブーム(支持ケーブル付)		3,135 × 1,505 × 1,630	420
6 m中間ブーム(支持ケーブル付)		6,185 × 1,505 × 1,630	680
ボトムジブ(ジブストラット付)		4,680 × 930 × 885	420
トップジブ(基本支持ケーブル付)		4,995 × 875 × 735	300
4.5 m中間ジブ(支持ケーブル付)		4,635 × 875 × 675	190
ショートジブ		1,415 × 920 × 715	270
65tフック(両カギ)		1,870 × 690 × 450	850
35tフック		1,600 × 670 × 370	500
20tフック		1,500 × 690 × 330	400
6.5tフック		1,150 × 315	330

### ■ラフィングタワー仕様

名 称 (主要構成部品)	寸 法(mm)		重量(kg)
	長 さ × 幅 × 高 さ		
1.5m中間ブーム(タワージブ/ブライドル付)		1,615 × 1,505 × 1,710	490
6 m中間ブーム		6,185 × 1,505 × 1,475	670
6 m中間ブーム(エキスパンダ付)		6,185 × 1,505 × 1,630	915
タワーヘッド		2,330 × 1,625 × 1,650	505
ローラブラケット		2,850 × 7,550 × 1,150	200
タワージブボトム(バックストップ付)		6,075 × 1,440 × 1,090	460
タワージブトップ		5,645 × 1,465 × 1,085	655
タワージブベイル		1,440 × 1,255 × 340	370
3 m中間タワージブ		3,090 × 1,080 × 1,090	240
6 m中間タワージブ		6,140 × 1,080 × 1,090	400
扇形ポスト		4,560 × 1,640 × 920	770