



名称		OTS-60N			
形	式		3020	1725	1230
定 格 荷 重	t	2本掛	3-4	1.7-4	1.2-4
		4本掛	3-8	1.7-6	1.2-4
作 業 半 径	m	2本掛	3-15.7-20	3-14-25	3-13-30
		4本掛	3-8.5-20	3-10-25	3-13-30
揚 程	m	100 (4本掛) 200 (2本掛)			
速 度	卷 上	m/min	2本掛	45.0/22.5/4.1	
			4本掛	22.5/11.3/2.1	
	50Hz	m/min	2本掛	37.5/18.8/3.4	
			4本掛	18.8/ 9.4/1.7	
起 伏	sec	60Hz	16.0/8 (30 - 3m)		
		50Hz	13.3/6.6 (30 - 3m)		
度 旋 回	r.p.m	60Hz	0.50		
		50Hz	0.42		
ク ラ イ ミ ン グ	m/min	60Hz	0.59		
		50Hz	0.49		
電 動 機	卷 上	kw	21/21/3.7		
	起 伏		15/7.5		
	旋 回		3		
	ク ラ イ ミ ン グ		3.7		
操 作		運 転 室			
自 立 マ ス ト 最 高 高 さ	m	22			
電 源 容 量	KVA	75KVA 225A			
電 源	V	200/220V 50/60Hz			

※号機により巻上速度・電動機出力が異なります。